蝸輪-單段系統- PVE

軸配置 SHAFT DIRECTION					
ALI		BLI		DLI	

尺寸表 DIMENSION *in millimeter

型號 Size	減速比 Ratio	A	AB	B	BB	BC	C	CC	E1	E2	F	M	N	G	Z	馬力 Power		入力孔 Input Bore			入力法蘭 Input Adapter					出力軸 Output Shaft				重量 (Kg)	油量 (l)
																HP	KW	U	T	V	PA	PB	PC	PD	PK	LS	S	D	W×Y×LK		
50	(特殊) 1:5 (標準) 1:10 1:15 1:20 1:30 1:40 1:50 1:60	155	85	145	95	50	106	50	93	102	90	220	116	15	11	0.25	0.2	11	4	12.5	160	130	110	5	M8	40	17	19	5x5x35	7.0	0.51
60		180	102	165	110	55	123	60	105	120	100	260	126	18	11	0.25	0.2	11	4	12.5	160	130	110	5	M8	50	22	25	7x7x45	8.9	0.66
																0.5	0.4	14	5	16											
70		212	117	200	130	70	140	70	120	135	120	295	158	20	15	0.5	0.4	14	5	16	160	130	110	5	M8	60	28	31	7x7x55	15.0	1.16
																1	0.75	19	6	21.5	200	165	130	5	M10						
80		233	129	210	140	70	150	80	130	150	140	320	176	20	15	1	0.75	19	6	21.5	200	165	130	5	M10	65	32	35	10x8x60	20.0	1.49
																2	1.5	24	8	27											
100		295	160	260	170	90	175	100	155	180	190	375	226	30	15	2	1.5	24	8	27	200	165	130	5	M10	75	38	41	10x8x65	35.0	2.95
																3	2.2	28	8	31	250	215	180	5	M12						
120		334	175	290	190	100	210	120	185	215	220	450	268	30	18	3	2.2	28	8	31	250	215	180	5	M12	85	45	48	12x8x70	61.0	5.10
																5	3.7	28	8	31											
135		380	202	320	210	110	235	135	210	235	260	495	306	35	18	5	3.7	28	8	31	250	215	180	5	M12	95	55	60	15x10x80	84.0	7.10
																7.5	5.5	38	10	41	300	265	230	5	M12						
155		437	232	392	252	140	170	155	145	265	290	456	336	35	20	7.5	5.5	38	10	41	300	265	230	5	M12	110	60	65	15x10x95	115	8.20
175		477	252	412	262	150	195	175	167	293	320	516	380	40	20	10	7.5	38	10	41	300	265	230	5	M12	110	65	69	18x11x95	161	12.0
200		508	270	480	305	175	255	200	*		450	510	510	40	22	15	11	42	12	45	350	300	250	6	M16	125	70	74.5	20x12x110	205	16.8