

IK 型連續運轉馬達規格表

單相 110V

馬達型號		出力 W	電壓 V	周波數 Hz	電流 A	起動 轉矩 kg/cm	定格		起動電容		齒輪型號	
圓軸	齒軸						轉矩 kg/cm	回轉數 rpm	容量 μ F	耐電壓 VAC	滾珠軸承	中間齒輪
2IK6A-A	2IK6GN-A	6	110	50 60	0.25	0.42	0.42	1350 1650	2.5	250	2GN-□K	2GN-10XK
3IK15A-A	3IK15GN-A	15	110	50 60	0.35	0.8	1.1	1350 1650	4	250	3GN-□K	3GN-10XK
4IK25A-A	4IK25GN-A	25	110	50 60	0.6	1.3	1.8	1350 1650	6.0	250	4GN-□K	4GN-10XK
5IK40A-A	5IK40GN-A	40	110	50 60	0.8	2.3	3.2	1350 1650	10.0	250	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-AF	5IK60GN-AF	60	110	50 60	1.4	3.3	4.5	1350 1650	14.0	250	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-AF	5IK60GU-AF	60	110	50 60	1.4	3.3	4.5	1350 1650	14.0	250	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK
5IK90A-AF	5IK90GU-AF	90	110	50 60	2.0	5.2	6.5	1350 1650	20	250	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK

單相 220V

馬達型號		出力 W	電壓 V	周波數 Hz	電流 A	起動 轉矩 kg/cm	定格		起動電容		齒輪型號	
圓軸	齒軸						轉矩 kg/cm	回轉數 rpm	容量 μ F	耐電壓 VAC	滾珠軸承	中間齒輪
2IK6A-C	2IK6GN-C	6	220	50 60	0.13	0.42	0.42	1350 1650	0.7	450	2GN-□K	2GN-10XK
3IK15A-C	3IK15GN-C	15	220	50 60	0.18	0.8	1.1	1350 1650	1.0	450	3GN-□K	3GN-10XK
4IK25A-C	4IK25GN-C	25	220	50 60	0.3	1.3	1.8	1350 1650	1.5	450	4GN-□K	4GN-10XK
5IK40A-C	5IK40GN-C	40	220	50 60	0.4	2.3	3.2	1350 1650	2.5	450	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-CF	5IK60GN-CF	60	220	50 60	0.7	3.3	4.5	1350 1650	3.5	450	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-CF	5IK60GU-CF	60	220	50 60	0.7	3.3	4.5	1350 1650	3.5	450	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK
5IK90A-CF	5IK90GU-CF	90	220	50 60	1.0	5.2	6.5	1350 1650	5.5	450	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK

三相 220V

馬達型號		出力 W	電壓 V	周波數 Hz	電流 A	起動 轉矩 kg/cm	定格		起動電容		齒輪型號	
圓軸	齒軸						轉矩 kg/cm	回轉數 rpm	容量 μ F	耐電壓 VAC	滾珠軸承	中間齒輪
4IK25A-S	4IK25GN-S	25	220	50 60	0.25	2.4 1.6	1.9 1.6	1350 1650	-	-	4GN-□K	4GN-10XK
5IK40A-S	5IK40GN-S	40	220	50 60	0.4	3.0 2.6	3.0 2.6	1350 1650	-	-	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-SF	5IK60GN-SF	60	220	50 60	0.6	6.0 5.0	4.5 3.8	1350 1650	-	-	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-SF	5IK60GU-SF	60	220	50 60	0.6	6.0 5.0	4.5 3.8	1350 1650	-	-	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK
5IK90A-SF	5IK90GU-SF	90	220	50 60	0.8	8.5 7.0	6.8 5.7	1350 1650	-	-	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK

三相 380V

馬達型號		出力 W	電壓 V	周波數 Hz	電流 A	起動 轉矩 kg/cm	定格		起動電容		齒輪型號	
圓軸	齒軸						轉矩 kg/cm	回轉數 rpm	容量 μ F	耐電壓 VAC	滾珠軸承	中間齒輪
4IK25A-S2	4IK25GN-S2	25	380	50 60	0.16	2.4 1.6	1.9 1.6	1350 1650	-	-	4GN-□K	4GN-10XK
5IK40A-S2	5IK40GN-S2	40	380	50 60	0.2	4.0 2.6	3.8 2.6	1350 1650	-	-	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-S2F	5IK60GN-S2F	60	380	50 60	0.3	6.0 5.0	4.5 3.8	1350 1650	-	-	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-S2F	5IK60GU-S2F	60	380	50 60	0.3	6.0 5.0	4.5 3.8	1350 1650	-	-	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK
5IK90A-S2F	5IK90GU-S2F	90	380	50 60	0.4	8.5 7.0	6.8 5.7	1350 1650	-	-	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK