

IK 型連續運轉馬達附接線端子盒規格表

單相 110V

馬達型號		出力 W	電壓 V	周波數 Hz	電流 A	起動 轉矩 kg/cm	定格		起動電容		齒輪型號	
圓軸	齒軸						轉矩 kg/cm	回轉數 rpm	容量 μ F	耐電壓 VAC	滾珠軸承	中間齒輪
4IK25A-AT	4IK25GN-AT	25	110	50 60	0.6	1.3	1.8	1350 1650	6.0	250	4GN-□K	4GN-10XK
5IK40A-AT	5IK40GN-AT	40	110	50 60	0.8	2.3	3.2	1350 1650	10.0	250	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-AFT	5IK60GN-AFT	60	110	50 60	1.4	3.3	4.5	1350 1650	14.0	250	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-AFT	5IK60GU-AFT	60	110	50 60	1.4	3.3	4.5	1350 1650	14.0	250	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK
5IK90A-AFT	5IK90GU-AFT	90	110	50 60	2.0	5.2	6.5	1350 1650	20	250	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK

單相 220V

馬達型號		出力 W	電壓 V	周波數 Hz	電流 A	起動 轉矩 kg/cm	定格		起動電容		齒輪型號	
圓軸	齒軸						轉矩 kg/cm	回轉數 rpm	容量 μ F	耐電壓 VAC	滾珠軸承	中間齒輪
4IK25A-CT	4IK25GN-CT	25	220	50 60	0.3	1.3	1.8	1350 1650	1.5	450	4GN-□K	4GN-10XK
5IK40A-CT	5IK40GN-CT	40	220	50 60	0.4	2.3	3.2	1350 1650	2.5	450	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-CFT	5IK60GN-CFT	60	220	50 60	0.7	3.3	4.5	1350 1650	3.5	450	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-CFT	5IK60GU-CFT	60	220	50 60	0.7	3.3	4.5	1350 1650	3.5	450	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK
5IK90A-CFT	5IK90GU-CFT	90	220	50 60	1.0	5.2	6.5	1350 1650	5.5	450	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK

三相 220V

馬達型號		出力 W	電壓 V	周波數 Hz	電流 A	起動 轉矩 kg/cm	定格		起動電容		齒輪型號	
圓軸	齒軸						轉矩 kg/cm	回轉數 rpm	容量 μ F	耐電壓 VAC	滾珠軸承	中間齒輪
4IK25A-ST	4IK25GN-ST	25	220	50 60	0.25	2.4 1.6	1.9 1.6	1350 1650	-	-	4GN-□K	4GN-10XK
5IK40A-ST	5IK40GN-ST	40	220	50 60	0.4	3.0 2.6	3.0 2.6	1350 1650	-	-	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-SFT	5IK60GN-SFT	60	220	50 60	0.6	6.0 5.0	4.5 3.8	1350 1650	-	-	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-SFT	5IK60GU-SFT	60	220	50 60	0.6	6.0 5.0	4.5 3.8	1350 1650	-	-	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK
5IK90A-SFT	5IK90GU-SFT	90	220	50 60	0.8	8.5 7.0	6.8 5.7	1350 1650	-	-	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK

三相 380V

馬達型號		出力 W	電壓 V	周波數 Hz	電流 A	起動 轉矩 kg/cm	定格		起動電容		齒輪型號	
圓軸	齒軸						轉矩 kg/cm	回轉數 rpm	容量 μ F	耐電壓 VAC	滾珠軸承	中間齒輪
4IK25A-S2T	4IK25GN-S2T	25	380	50 60	0.16	2.4 1.6	1.9 1.6	1350 1650	-	-	4GN-□K	4GN-10XK
5IK40A-S2T	5IK40GN-S2T	40	380	50 60	0.2	4.0 2.6	3.8 2.6	1350 1650	-	-	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-S2FT	5IK60GN-S2FT	60	380	50 60	0.3	6.0 5.0	4.5 3.8	1350 1650	-	-	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-S2FT	5IK60GU-S2FT	60	380	50 60	0.3	6.0 5.0	4.5 3.8	1350 1650	-	-	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK
5IK90A-S2FT	5IK90GU-S2FT	90	380	50 60	0.4	8.5 7.0	6.8 5.7	1350 1650	-	-	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK