

感應式無段變速馬達規格表

單相 110V

| 馬達型號 | | 出力 W | 電壓 V | 周波數 Hz | 極 數 P | 可變速度範圍 | | 容許轉矩Kg/cm | | 起動 轉矩 kg/cm | 電流 A | 消費 電力 W | 起動電容 | |
|--------------------------|---------------------------|---------|---------|-----------|-------------|--------------------|--------|--------------|-------|-------------------|---------|---------------|----------|------------|
| 圓軸 | 齒軸 | | | | | 回轉數 RPM | 速比 | 設定回轉數 | | | | | 容量 μF | 耐電壓 VAC |
| | | | | | | | | 1200RPM | 90RPM | | | | | |
| 2IK6RA-A M206-001 | 2IK6RGN-A M206-401 | 6 | 110 | 50 60 | 4 | 90-1350 90-1650 | 1 : 15 | 0.46 0.25 | 0.33 | 0.3 | 23 | 3.5 | 250 | |
| 3IK15RA-A M315-001 | 3IK15RGN-A M315-401 | 15 | 110 | 50 60 | 4 | 90-1350 90-1650 | 1 : 15 | 0.88 0.66 | 0.3 | 0.55 | 0.5 | 4.0 | 250 | |
| 4IK25RA-A M425-001 | 4IK25RGN-A M425-401 | 25 | 110 | 50 60 | 4 | 90-1350 90-1650 | 1 : 15 | 1.76 1.40 | 0.45 | 1.2 | 0.7 | 6.0 | 250 | |
| 5IK40RA-A M540-001 | 5IK40RGN-A M540-401 | 40 | 110 | 50 60 | 4 | 90-1350 90-1650 | 1 : 15 | 2.8 1.8 | 0.55 | 1.9 | 1.0 | 10 | 250 | |
| 5IK60RA-AF M560-001 | 5IK60RGN-AF M560-401 | 60 | 110 | 50 60 | 4 | 90-1350 90-1650 | 1 : 15 | 5.0 3.5 | 0.7 | 3.0 | 1.8 | 14 | 250 | |
| 5IK60RA-AF M560-001 | 5IK60RGU-AF M560-501 | 60 | 110 | 50 60 | 4 | 90-1350 90-1650 | 1 : 15 | 5.0 3.5 | 0.7 | 3.0 | 1.8 | 14 | 250 | |
| 5IK90RA-AFF M590-001F | 5IK90RGU-AFF M590-501F | 90 | 110 | 50 60 | 4 | 90-1350 90-1650 | 1 : 15 | 6.6 5.3 | 1.1 | 4.5 | 2.0 | 20 | 250 | |

單相 220V

| 馬達型號 | | 出力 W | 電壓 V | 周波數 Hz | 極 數 P | 可變速度範圍 | | 容許轉矩Kg/cm | | 起動 轉矩 kg/cm | 電流 A | 消費 電力 W | 起動電容 | |
|--------------------------|---------------------------|---------|---------|-----------|-------------|--------------------|--------|--------------|-------|-------------------|---------|---------------|----------|------------|
| 圓軸 | 齒軸 | | | | | 回轉數 RPM | 速比 | 設定回轉數 | | | | | 容量 μF | 耐電壓 VAC |
| | | | | | | | | 1200RPM | 90RPM | | | | | |
| 2IK6RA-C M206-002 | 2IK6RGN-C M206-402 | 6 | 220 | 50 60 | 4 | 90-1350 90-1650 | 1 : 15 | 0.46 0.25 | 0.33 | 0.15 | 23 | 0.7 | 450 | |
| 3IK15RA-C M315-002 | 3IK15RGN-C M315-402 | 15 | 220 | 50 60 | 4 | 90-1350 90-1650 | 1 : 15 | 0.88 0.66 | 0.3 | 0.55 | 0.25 | 1.0 | 450 | |
| 4IK25RA-C M425-002 | 4IK25RGN-C M425-402 | 25 | 220 | 50 60 | 4 | 90-1350 90-1650 | 1 : 15 | 1.74 1.40 | 0.45 | 1.2 | 0.35 | 1.5 | 450 | |
| 5IK40RA-C M540-002 | 5IK40RGN-C M540-402 | 40 | 220 | 50 60 | 4 | 90-1350 90-1650 | 1 : 15 | 2.8 1.8 | 0.55 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | 450 | |
| 5IK60RA-CF M560-002 | 5IK60RGN-CF M560-402 | 60 | 220 | 50 60 | 4 | 90-1350 90-1650 | 1 : 15 | 5.0 3.5 | 0.7 | 3.0 | 0.9 | 3.5 | 450 | |
| 5IK60RA-CF M560-002 | 5IK60RGU-CF M560-502 | 60 | 220 | 50 60 | 4 | 90-1350 90-1650 | 1 : 15 | 5.0 3.5 | 0.7 | 3.0 | 0.9 | 3.5 | 450 | |
| 5IK90RA-CFF M590-002F | 5IK90RGU-CFF M590-502F | 90 | 220 | 50 60 | 4 | 90-1350 90-1650 | 1 : 15 | 6.6 5.3 | 1.1 | 4.5 | 1.0 | 5.5 | 450 | |