

電磁剎車馬達規格表

單相 110V

馬達型號		出力 W	電壓 V	周波數 Hz	電流 A	起動 轉矩 kg/cm	定格		起動電容		齒輪型號	
圓軸	齒軸						轉矩 kg/cm	回轉數 rpm	容量 μF	耐電壓 VAC	滾珠軸承	中間齒輪
2RK6A-AM	2RK6GN-AM	6	110	50 60	0.3	0.5 0.4	0.5 0.4	1350 1650	3.5	250	2GN-□K	2GN-10XK
3RK15A-AM	3RK15GN-AM	15	110	50 60	0.45	0.9 0.85	1.2 1.0	1350 1650	6	250	3GN-□K	3GN-10XK
4RK25A-AM	4RK25GN-AM	25	110	50 60	0.7	1.6 1.5	2.0 1.7	1350 1650	8	250	4GN-□K	4GN-10XK
5RK40A-AM	5RK40GN-AM	40	110	50 60	1.0	3.0 2.6	3.0 2.6	1350 1650	12	250	5GN-□K	5GN-10XK
5RK60A-AMF	5RK60GN-AMF	60	110	50 60	1.4	4.7 3.8	4.7 3.8	1350 1650	15	250	5GN-□K	5GN-10XK
5RK60A-AMF	5RK60GU-AMF	60	110	50 60	1.4	4.7 3.8	4.7 3.8	1350 1650	15	250	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK
5RK90A-AMF	5RK90GU-AMF	90	110	50 60	2.0	4.5	5.7	1350 1650	25	250	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK

單相 220V

馬達型號		出力 W	電壓 V	周波數 Hz	電流 A	起動 轉矩 kg/cm	定格		起動電容		齒輪型號	
圓軸	齒軸						轉矩 kg/cm	回轉數 rpm	容量 μF	耐電壓 VAC	滾珠軸承	中間齒輪
2RK6A-CM	2RK6GN-CM	6	220	50 60	0.15	0.5 0.4	0.5 0.4	1350 1650	0.8	450	2GN-□K	2GN-10XK
3RK15A-CM	3RK15GN-CM	15	220	50 60	0.22	0.9 0.85	1.17 0.95	1350 1650	1.5	450	3GN-□K	3GN-10XK
4RK25A-CM	4RK25GN-CM	25	220	50 60	0.35	1.6 1.5	2.0 1.7	1350 1650	2.5	450	4GN-□K	4GN-10XK
5RK40A-CM	5RK40GN-CM	40	220	50 60	0.5	2.7 2.6	3.0 2.6	1350 1650	3.5	450	5GN-□K	5GN-10XK
5RK60A-CMF	5RK60GN-CMF	60	220	50 60	0.7	4.7 3.8	4.7 3.8	1350 1650	4	450	5GN-□K	5GN-10XK
5RK60A-CMF	5RK60GU-CMF	60	220	50 60	0.7	4.7 3.8	4.7 3.8	1350 1650	4	450	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK
5RK90A-CMF	5RK90GU-CMF	90	220	50 60	1.0	4.5	5.7	1350 1650	6	450	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK

三相 220V

馬達型號		出力 W	電壓 V	周波數 Hz	電流 A	起動 轉矩 kg/cm	定格		起動電容		齒輪型號	
圓軸	齒軸						轉矩 kg/cm	回轉數 rpm	容量 μF	耐電壓 VAC	滾珠軸承	中間齒輪
4IK25A-SM	4IK25GN-SM	25	220	50 60	0.25	2.4 1.6	1.9 1.6	1350 1650	-	-	4GN-□K	4GN-10XK
5IK40A-SM	5IK40GN-SM	40	220	50 60	0.4	4.0 2.6	3.0 2.6	1350 1650	-	-	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-SMF	5IK60GN-SMF	60	220	50 60	0.6	6.0 5.0	4.5 3.8	1350 1650	-	-	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-SMF	5IK60GU-SMF	60	220	50 60	0.6	6.0 5.0	4.5 3.8	1350 1650	-	-	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK
5IK90A-SMF	5IK90GU-SMF	90	220	50 60	0.8	6.0 5.0	4.5 3.8	1350 1650	-	-	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK

三相 380V

馬達型號		出力 W	電壓 V	周波數 Hz	電流 A	起動 轉矩 kg/cm	定格		起動電容		齒輪型號	
圓軸	齒軸						轉矩 kg/cm	回轉數 rpm	容量 μF	耐電壓 VAC	滾珠軸承	中間齒輪
4IK25A-S2M	4IK25GN-S2M	25	380	50 60	0.16	2.4 1.6	1.9 1.6	1350 1650	-	-	4GN-□K	4GN-10XK
5IK40A-S2M	5IK40GN-S2M	40	380	50 60	0.2	4.0 2.6	3.0 2.6	1350 1650	-	-	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-S2MF	5IK60GN-S2MF	60	380	50 60	0.3	8.5 7.0	6.8 5.7	1350 1650	-	-	5GN-□K	5GN-10XK
5IK60A-S2MF	5IK60GU-S2MF	60	380	50 60	0.3	8.5 7.0	6.8 5.7	1350 1650	-	-	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK
5IK90A-S2MF	5IK90GU-S2MF	90	380	50 60	0.4	8.5 7.0	6.8 5.7	1350 1650	-	-	5GU-□K 5GU-□KB	5GU-10XK