

TTRV-C 性能表

Size 規格	Reduction ratio 減速比	Rated output torque 額定輸出 扭矩	Acceleration and braking torque 加速和制動 扭矩	Instantaneous maximum allowable torque 瞬時最大 允許轉矩	Rated input speed 額定 輸入速度	Cycle effective-speed 工作週期 內的有效 速度	Maximum allowable-input speed 可允許的 最大輸入 速度	Tilting stiffness 傾斜鋼度	Tilting stiffness 扭轉鋼度
	軸 轉	NM kgf-m	NM kgf-m	NM kgf-m	NR (rpm)	min (rpm)	min (rpm)	Nm/armin kgf/m arcmin	Nm/armin kgf/m arcmin
TTRV-10C	26.625	98 (10)	245 (25)	490 (50)	2000	3000	4000	421 (43)	47 (4.8)
TTRV-30C	34.66	295 (30)	736 (75)	1472 (150)	2000	3000	4000	1068 (109)	147 (15)
TTRV-50C	37	490 (50)	1125 (125)	2450 (250)	2000	2500	3500	1960 (200)	255 (26)
TTRV-105C	32.76	1029 (105)	2570 (262)	4900 (500)	2000	2500	3500	2813 (287)	510 (52)
TTRV-200C	39.57	1961 (200)	4900 (500)	9800 (1000)	2000	2500	3500	9800 (1000)	980 (100)
TTRV-320C	36.5	3136 (325)	7840 (800)	15680 (1600)	1500	2000	3000	12740 (1300)	1960 (200)
TTRV-500C	42.6	4900 (500)	12250 (1250)	24500 (2500)	1500	2000	3000	24500 (2500)	3430 (350)
TTRV-750C	Under Development								

需要上述速比之外的減速比時，請洽詢本公司，如運用殼轉減速比減1，（例26.625-1=25.625）